

TR

TAPPATRICE A GIOSTRA

Utilizzata nei settori: chimico, farmaceutico, cosmetico, detergenza, alimentare, o dove si debbano effettuare una o più operazioni di chiusura. **Costruita in due versioni, (a 12 o a 16 stazioni) può trattare tutti i tipi di tappi e chiusure, condizionabili nelle 10 o 13 stazioni operative:** tappi in gomma, riduttori, a vite, contagocce, pipette, nebulizzatori, capsule, PFP, bicchierini, o tappi aventi forme particolari. **Può montare gruppi per l'inserimento in automatico di pompe spray e dispenser.** Tratta flaconi in vetro e plastica di ogni forma. Le parti superiori sono in inox o trattate in modo idoneo. Attrezzata per risolvere le più complesse operazioni di chiusura, **esegue fino a 5 operazioni di posa-chiusura e relativi controlli.** Dove venga richiesto un "controllo di coppia" si utilizzano motori "brushless" con possibilità di impostare i valori min. e max della coppia dal display "touch screen". Funziona come unità autonoma o inserita in linea automatica. **La macchina è conforme alle normative CE e GMP.**

DATI TECNICI



- **Velocità:** fino a 4.000 pph in singolo passo; fino a 8.000 pph in passo doppio
- **Potenza installata:** 1,5 kW
- **Consumo aria a 6 bar:** max 35 NI/min

- **Peso:** 800-1.000 kg
- **Chiusure:** avvitatura, bordatura-ghieratura, aggraffatura, saldatura foil

Gamma flaconi	h	D
Min.	20 mm	15 mm
Max	200 mm	120 mm

Gamma tappi	h	D
Min.	10 mm	10 mm
Max	80 mm	100 mm

Gamma dispenser	A
Min.	20 mm
Max	200 mm



GRUPPI OPZIONALI

- Alimentatore automatico per tappi - garantisce il funzionamento automatico del vibratore o del riordinatore meccanico
- Tramoggia ausiliaria per tappi con nastro inclinato - capacità adeguata alle diverse esigenze di autonomia operativa
- Contapezzi
- Impianto elettrico antideflagrante
- Dispositivo di avvitatura "trigger"
- Controllo di coppia
- Inserimento automatico dispenser con orientamento beccuccio sul flacone
- Validazione IQ - OQ

Contec
Global Automation Service

Sede Legale
Via Navigazione 62/a - 44124 Ferrara (IT)

Unità Produttiva
Via Liguria 5 - 40064 Ozzano dell'Emilia, Bologna (IT)
info@contec-group.it | www.contec-group.it
P. IVA e C.F. 01691330383